



10.09.2014

4.24 KUIVAN SISÄTILAN KIPSİKARTONKILEVYSEINÄN TASOITUS JA LAATOITUS

- Yleistä** Seinärakenne toteutetaan kipsikartonkilevyvalmistajan ohjeiden mukaan. Seuratkaa tämän selosteen lisäksi materiaalivalmistajan tuote-esitteitä.
- Tasoitus** Ruuvikantojen kittaus, reikien täytöt, saumanauhojen ja kulmavahvikkeiden asentaminen, pinnan oikaisu ja pinnan viimeistely tehdään ARDEX A 828, ARDEX W 820 -kipsitasoitteella tai ARDEX F 5 Microtec -viimeistelytasoitteella.
- Pohjustus** Kipsitasoitteepinnat pohjustetaan ARDEX P 51 -pohjustusaineella laimennettuna vedellä 1:3 (1 osa P51)
- Laatoitus** Seinälaatta kiinnitetään ARDEX X 77 -kiinnitysllaastilla (SFS EN 12004 luokituksen mukaan C2 T(T)E(E) S1).
- Saumaus** Laatoitus jaetaan laatoituksen liikuntasaumakenttiin SisäRYL 2013 Kohdan 541.4.1.1.2 Laatoituksen liikuntasauha mukaisesti.
- Huokoisten laattojen saumaus (saumaleveys 1–6 mm) tehdään ARDEX G6 -saumalaastilla (EN 13888 luokituksen mukaan CG 2 WA).
- Tiiviiden laattojen saumaus (saumaleveys 1–6 mm) tehdään ARDEX G8S -saumalaastilla (EN 13888 luokituksen mukaan CG 2 WA).
- Rajakohtien joustavat saumat tehdään ARDEX SN tai ARDEX SE-märkätilasilikonilla riippuen käytetystä saumaväristä.