



# ARDEX TP 50

## Eralduslint

- Isekleepuv ja niiskuskindel
- Hoiab ära helisillad põranda ja seina vahel
- Eraldamine vähendab põrandatarindi pingeid servades
- Eraldab tasandussegu ja keraamilise plaadi pinnad muudest tarinditest
- Tagab õhutuse servadel
- Kerge paigaldada ka nurkades
- Sise- ja välistingimustesse



### Kasutusala

ARDEX TP 50 eralduslindiga kindlustatakse põranda pinnatarindi ja/või põranda pinnavalu õige distants ja eraldatus seinatarindist. Eralduslint vähendab servapingeid ja hoiab ära helisildade sündimise põranda- ja seinakonstruktsiooni vahele.

Eralduslint võimaldab puitpõranda õhutuse seina ja põranda piirnemiskohas, pärast tasandustööd. Siiski ei taga ainult eralduslint alati tarindi piisavat tuulumist.

Sise- ja välistingimustesse.

### Tüüp

ARDEX TP 50 on niiskuskindlast ja hästi vormi säilitavast polüetüleenist/vahtkummist valmistatud eralduslint.

### Aluspinna eeltöötlus

Aluspind peab olema kuiv, tugev, kandev ja puhas naket nõrgendavatest ainetest. Suuremad ebatasasused eemaldatakse või tasandatakse nii, et ARDEX TP 50 nakkub kleespinnaga täielikult aluspinnale. Aluspind krunditakse tavapärastel, eeltöötuse juhendite kohaselt.

### Töötamine

ARDEX TP 50 keritakse rullist soovitud pikkuseni ja lõigatakse parajaks. Kleespinna kaitsekile eemaldatakse ja lint liimitakse tihedalt seinäärde, kleespinnaga põrandale.

Sisenurkades tehakse eralduslindi tagakülje poroloonile pinnalõige ja kleespind lõigatakse risti lõikega läbi. See võimaldab lindi tihedalt nurka paigaldada.

# ARDEX TP 50

## Eralduslint

Välisnurkades lõigatakse eralduslinde kleespind risti lõikega läbi, pärast mida saab eralduslinde hõlpsasti ümber nurga käämata.

Alternatiivina võib eralduslinde nurgas katkestada ja ühendada vertikaalsel osal selleks sobiva teibiga.

### Pane tähele

Pärast tasandussegu- või valukihi kõvenemist lõigatakse üleliigne eralduslinde riba ära.

Kuivade ruumide keraamiliste ja looduskivist põrandaplaatide paigaldamisel lõigatakse üleliigne riba alles pärast vuukimist.

### Tehniliset andmed ARDEX-i kvaliteedinõuete kohaselt:

Laius:	u. 50 mm
Paksus:	u. 5 mm
Pakend:	rull 20 m, kastis 5 rulli
Ladustamine/säilivus:	u. 12 kuud kuivas ja jahedas ruumis avamata originaalpakendis.