



04.01.2021

**SUORITUSTASOILMOITUS (DOP)  
EU nro. 305/2011 liitteen III mukaisesti  
(Rakennustuoteasetus)  
Muutettuna komission delegoituun asetukseen (EU) Nro: 574/2014**

**Rakennustuotteelle ARDEX B 10  
Nro. 50150**

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste: **EN 1504-3:R2**
2. Rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus:

**Polymeerisementtilaasti (PCC)  
Betonirakenteiden korjaus (ei-rakenteellinen)**

3. Valmistajan nimi ja osoite, Artiklan 11 (5) mukaisesti:

**ARDEX GmbH  
Friedrich-Ebert-Str. 45  
58453 Witten  
Germany**

4. Mahdollisen valtuutetun nimi ja osoite, Artiklan 12 (2) mukaisesti:

**Ei merkitystä**

5. Rakennustuotteen suoritusason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä, Liitteen V mukaisesti:

**Järjestelmä 4**

- 6a. Yhdenmukaistetun tuotestandardin vaatimus suoritusasoilmoituksen ilmoitetusta laitoksesta:

**Ei merkitystä**

- 6b. Yhdenmukaistetun tuotestandardin vaatimus suoritusasoilmoituksen teknisestä arviointilaitoksesta:

**Ei merkitystä**



04.01.2021


7. Ilmoitetut suoritustasot:


| Perusominaisuudet                                  | Suoritustaso                                      | Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä |
|--|---|------------------------------------|
| Puristuslujuus                                     | Luokka R2   | EN 1504-3:2006                     |
| Kloridi-ioni pitoisuus                             | $\leq 0,05\%$                                     | EN 1504-3:2006                     |
| Tartuntalujuus                                     | $\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$                         | EN 1504-3:2006                     |
| Estetty kutistuminen/laajeneminen                  | NPD   | EN 1504-3:2006                     |
| Karbonatisoitumiskestävyys                         | NPD   | EN 1504-3:2006                     |
| Kimmokerroin                                       | NPD   | EN 1504-3:2006                     |
| Lämpöyhteensopivuus Osa 1<br>Jäädytys-sulatusjakso | $\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$                         | EN 1504-3:2006                     |
| Luisumisvastus                                     | NPD   | EN 1504-3:2006                     |
| Lämpölaajenemiskerroin                             | NPD   | EN 1504-3:2006                     |
| Kapillaarinen imeytyminen                          | $\leq 0,05 \text{ kg/m}^{2*}\cdot\sqrt{\text{h}}$ | EN 1504-3:2006                     |
| Palokäyttäytyminen                                 | NPD   | EN 1504-3:2006                     |
| Vaaralliset aineet                                 | Sopimuksen 5.4 EN<br>1504-3 mukainen              | EN 1504-3:2006                     |

7. Yksilöity tuote täyttää ilmoitetut suoritustasot. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu asetuksen (EU) Nro 305/2011 mukaisesti ja on valmistajan vastuulla.

Valmistajan edustajan allekirjoitus:

Signed for the manufacturer and in the name of the manufacturer by:

  
Dr. Jörg W. Sieksmeier  
R & D Director

  
ARDEX GmbH  
Friedrich-Ebert-Str. 45  
58453 Witten  
Dr. Dorina Dragomir  
R & D Section Head

Witten, 12<sup>th</sup> November 2020

(Place and date of issue)