



5.1.2021

**SUORITUSTASOILMOITUS (DOP)
EU nro. 305/2011 liitteen III mukaisesti
(Rakennustuoteasetus)
Muutettuna komission delegeoituun asetukseen (EU) Nro: 574/2014**

Rakennustuotteelle **ARDEX X 77**
Nro. **54060**

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste: **EN 12004:C2TE-S1**
2. Rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus:

Sementtiseideaineinen kiinnityslaasti

3. Valmistajan nimi ja osoite, Artiklan 11 (5) mukaisesti:

**ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Denmark**

4. Mahdollisen valtuutetun nimi ja osoite, Artiklan 12 (2) mukaisesti:

Ei merkitystä

5. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä, Liitteen V mukaisesti:

Järjestelmä 3

- 6a. Yhdenmukaistetun tuotestandardin vaatimus suoritusasteilmoituksen ilmoitetusta laitoksesta:

Ilmoitettu laitos **MATERIALPRÜFUNGSAMT NORDRHEIN-WESTFALEN (MPA NRW)** tunnistusnumerolla **0432** on suorittanut **EN 12004:2007** mukaisesti tuotetyypin määrittymisen

Ilmoitettu laitos **LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus** tunnistusnumerolla **0370** on suorittanut **EN 12002** mukaisesti tuotetyypin määrittymisen

Ilmoitettu laitos **TSE DENEY ve KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI YAPI MALZEMELERİ YANGIN VE AKUSTİK LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ** tunnistusnumerolla **1783** on suorittanut tuotetyypin palokäyttämisen.

- 6b. Yhdenmukaistetun tuotestandardin vaatimus suoritusasteilmoituksen teknisestä arviointilaitoksesta:

Ei merkitystä



5.1.2021

7. Ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Paloluokka	A2-s1, d0	EN 12004:2007+ A1:2012
Alkutartuntalujuus	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+ A1:2012
Tartuntalujuus vesiupotuksessa	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+ A1:2012
Tartuntalujuus lämpörasituksessa	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+ A1:2012
Tartuntalujuus jää-sulasyklissä	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+ A1:2012
Vaarallisten aineiden päästöt	ks. käyttöturvallisuus tiedote	
Lisäominaisuus	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Avoaika	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ 30 min avoajalla	EN 12004:2007+ A1:2012
Valumattomuus	$\leq 0,5 \text{ mm}$	EN 12004:2007+ A1:2012
Muodonmuutoskyky	$\geq 2,5 \text{ mm}$ ja $<5 \text{ mm}$	EN 12004:2007+ A1:2012

8. Yksilöity tuote täyttää ilmoitetut suoritustasot. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu asetuksen (EU) Nro 305/2011 mukaisesti ja on valmistajan vastuulla.

Valmistajan edustajan allekirjoitus:

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 45,
58453 Witten

Dr. Jörg W. Sieksmeier
R & D Director

Bernd Unterbrink
R & D Section Head

Witten, 6th November 2020

(Place and date of issue)