



10.02.2021

**SUORITUSTASOILMOITUS (DOP)
EU nro. 305/2011 liitteen III mukaisesti
(Rakennustuoteasetus)
Muutettuna komission delegeoituun asetukseen (EU) Nro: 574/2014**

**Rakennustuotteelle ARDEX ST
Nro. 73114**

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste: **F-INT CC 20HM
XS1
PW-INT CC 20HM**

2. Rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus:

Julkisivujen, märkätilojen ja jalankulkukäytävien joustava saumausaine

3. Valmistajan nimi ja osoite, Artiklan 11 (5) mukaisesti:

**ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 45
58453 Witten
Germany**

4. Mahdollisen valtuutetun nimi ja osoite, Artiklan 12 (2) (EU) Nr 305/2011 mukaisesti:

Ei merkitystä

5. Rakennustuotteen suoritusosan pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä, Liitteen V mukaisesti:

**Järjestelmä 3
Järjestelmä 3 :Palokäyttäytyminen**

6. a) Yhdenmukaistetun tuotestandardin vaatimus suoritusasoilmoituksen ilmoitetusta laitoksesta:

Ilmoitettu laitos **MATERIALPRÜFUNGSAMT NORDRHEIN-WESTFALEN (MPA NRW)** tunnistusnumerolla **0432** on suorittanut **EN 15651:2012-12**, osien **1,3 ja 4** mukaisesti tuotetyypin määrityksen

Ilmoitettu laitos **MATERIALPRÜFUNGSAMT NORDRHEIN-WESTFALEN (MPA NRW)** tunnistusnumerolla **0432** on suorittanut palokäyttäytymisen testauksen.

- 6 b) Yhdenmukaistetun tuotestandardin vaatimus suoritusasoilmoituksen teknisestä arviointilaitoksesta:

Ei merkitystä



10.02.2021


7. Ilmoitetut suoritustasot:

| Perusominaisuudet | Suoritustaso | Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä |
|---|-----------------|---|
| Paloluokitus | Luokka E | EN 15651-1: 2012-12 EN 15651-3: 2012-12 EN 15651-4: 2012-12 |
| Terveydelle ja ympäristölle haitallisten kemikaalien vapautuminen | Arvioitu | |
| Valuma | ≤ 3mm | |
| Tilavuuden muutos | ≤ 10 % | |
| Muodonmuutos vesiupotuksen jälkeen | Hyväksytty (NF) | |
| Vetolujuusominaisuus esijännitettynä kylmässä olosuhteessa muille kuin rakenteellisille tiivistyksille (-30 °C) | Hyväksytty (NF) | |
| Vetolujuusominaisuus esijännitettynä | Hyväksytty (NF) | |
| Mikro-organismien kasvu | 0 | |
| Vetolujuusominaisuus myötöraja - 30 °C | ≥ 0,9 MPa | |
| Kestävyys | Hyväksytty | |

8. Yksilöity tuote täyttää ilmoitetut suoritustasot. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu asetuksen (EU) Nro 305/2011 mukaisesti ja on valmistajan vastuulla.

Valmistajan edustajan allekirjoitus:

Signed for and on behalf of the manufacturer by:


ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 45
58453 Witten

Dr. Jörg W. Sieksmeier
R & D Director

Ann-Kristin Quintern
R & D Section Head

Witten, 11th January 2021

(Place and date of issue)