



ARDEX E 90

Lisäaine kiinnityslaasteihin

- Tekee laastista vettä hylkivän
- Parantaa laastin sitkeyttä
- Käy myös ulkotiloihin, kuten parvekkeille ja julkisivuille



Käyttöalue

ARDEX E 90 on kiinnityslaasteille suunniteltu lisäaine, joka parantaa laastin sitkeyttä ja tekee laastista vettä hylkivän.

Tasaisille ja tiheille alustoille sekä sileille ja imukykyisille pinnoille. Eri-tyisesti suurten laattojen kiinnittämiseen ja kohteisiin, joissa alustan suuret muodonmuutokset ovat mahdollisia.

Lisäaineen käytöllä saadaan S2-luokituksen ominaisuudet omaava erikoislaasti EN 12002 mukaan.

Työskentely

Kaada puhtaaseen astiaan ARDEX E 90 -lisäaine ja puhdas kylmä vesi. Lisää jauhe voimakkaasti sekoittaen, jolloin saadaan sileä ja tahnamainen laasti ilman kokkareita.

Sekoitusuhde

Kiinnityslaasti		ARDEX E 90	vesi
ARDEX X 77	20 kg	3,6 kg	7,2 l
ARDEX X 77 W	20 kg	3,0 kg	6,0 l
ARDEX X 77 S	12,5 kg	1,75 kg	3,5 l
ARDEX X 78	20 kg	2,8 kg	5,6 l
ARDEX X 90 Outdoor	20 kg	2,6 kg	5,3 l
ARDEX N 23 W	20 kg	2,65 kg	5,35 l

Laastin koostumusta voidaan muuttaa hieman lisäämällä tai vähentämällä veden määrää.

Huomaa

Lisäainetta voidaan käyttää vain keraamisten laattojen kiinnittämiseen. Ei sovellu uima-altaisiin. Lisäaineen lisäys laastiin lyhentää laastin työskentely- ja asennusaikaa. Tutustu tuotteen käyttöön kiinnityslaastin tuote-esitteestä.

Tekniset tiedot ARDEX-laatuvaatimusten mukaan:

Pakkaus:	astia 4,5 kg netto
Varastointi:	n. 12 kk kuivassa tilassa pakkaselta suojattuna avaamattomassa alkuperäispakkauksessa.

ARDEX OY
ESPOO - FINLAND
Tel. +358 (0) 9 6869 140
ardex@ardex.fi
www.ardex.fi

ARDEX-tuotteet on testattu laboratoriossa ja käytännössä. Kun noudatetaan voimassa olevia viranomaisten määräyksiä ja ohjeita rakentamisesta sekä antamiamme ohjeita tuotteen käytöstä, saadaan haluttu lopputulos. Tuotteisiin annettuihin käyttöohjeisiin saattavat vaikuttaa maakohtaiset rakennusmääräykset, rakenteet, sertifiointivaatimukset ja käytännön kokemus.