



24.05.2021

**SUORITUSTASOILMOITUS (DOP)**  
**EU nro. 305/2011 liitteen III mukaisesti**  
**(Rakennustuoteasetus)**  
**Muutettuna komission delegeoituun asetukseen (EU) Nro: 574/2014**

Rakennustuotteelle **ARDEX SK 100 W**  
Nro. **70293**

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste: **ETAG 022:**
- **Arviointi kategoria 2** ARDEX 7+8 tai ARDEX X 77 kiinnityksellä
  - **Arviointi kategoria 1** ARDEX S 1-K / S 1-K C kiinnityksellä

2. Rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus:

**Nestemuodossa levitettävä vedeneriste seinien ja lattioiden vedeneristämiseen sisätilojen märkätiloissa, lämpötiloihin 5 °C... 40 °C, pintavedeneristeeksi kulutuskerroksen alle**

3. Valmistajan nimi ja osoite, Artiklan 11 (5) mukaisesti:

**ARDEX GmbH**  
**Friedrich-Ebert-Str. 45**  
**58453 Witten**  
**Germany**

4. Mahdollisen valtuutetun nimi ja osoite, Artiklan 12 (2) mukaisesti:

**Ei merkitystä**

5. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä, Liitteen V mukaisesti:

**Järjestelmä 2+**

- 6a. Yhdenmukaistetun tuotestandardin vaatimus suoritusasteilmoituksen ilmoitetusta laitoksesta:

**Ei merkitystä**

- 6b. Yhdenmukaistetun tuotestandardin vaatimus suoritusasteilmoituksen teknisestä arviointilaitoksesta:

Ilmoitettu laitos **MATERIALPRÜFANSTALT FÜR DAS BAUWESEN BRAUNSCHWEIG** tunnistusnumerolla **0761** on suorittanut tehtaan ja tehtaan tuotannonvalvonnan alkutarkastuksen sekä tehtaan tuotannonvalvonnan jatkuvan valvonnan arvioinnin ja hyväksymisen.

**Suoritusaste tehtaan tuotannonvalvontaan (FPC)**  
**Nro.: 0761-CPR-0249 (ARDEX SK 100 W)**  
**ja**



24.05.2021

**Suoritustaso tehtaan tuotannonvalvontaan (FPC)**  
**Nro.: 0761-CPR-0440 (ARDEX S 1-K / S 1-K C)**

7. Ilmoitetut suoritustasot:


Perusominaisuudet ETA 11/0282	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Halkeamansilloituskyky	Kategoria 3: 1,5 mm	ETAG 022-2
Tartuntalujuus	Kategoria 2: > 0,3 Mpa	ETAG 022-2
Saumojen silloituskyky	Kategoria 2: vesitiivis	ETAG 022-2
Läpivientien vesitiiveys	Kategoria 2: vesitiivis	ETAG 022-2
Lämpötilankestävyys	Kestää lämpötilaa	ETAG 022-2
Vedenkestävyys	Kategoria 2: > 0,3 Mpa	ETAG 022-2
Alkalinkestävyys	Kestää alkalisuutta (+50°C, 16 viikkoa)	ETAG 022-2
Vaarallisten aineiden päästöt	ks. käyttöturvallisuus tiedote	


Perusominaisuudet ETA 13/0761	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Halkeamansilloituskyky	Kategoria 2: 0,75 mm	ETAG 022-2
Tartuntalujuus	Kategoria 1: > 0,2 Mpa	ETAG 022-2
Saumojen silloituskyky	Kategoria 2: vesitiivis	ETAG 022-2
Läpivientien vesitiiveys	Kategoria 2: vesitiivis	ETAG 022-2
Lämpötilankestävyys	Kestää lämpötilaa	ETAG 022-2
Vedenkestävyys	Kategoria 2: > 0,2 Mpa	ETAG 022-2
Alkalinkestävyys	Kestää alkalisuutta (+50°C, 16 viikkoa)	ETAG 022-2
Vaarallisten aineiden päästöt	ks. käyttöturvallisuus tiedote	

8. Yksilöity tuote täyttää ilmoitetut suoritustasot. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu asetuksen (EU) Nro 305/2011 mukaisesti ja on valmistajan vastuulla.

Valmistajan edustajan allekirjoitus:

Signed for the manufacturer and in the name of the manufacturer by:

  
**ARDEX GmbH**  
Friedrich-Ebert-Str. 45  
58453 Witten

  
Bernd Unterbrink  
R & D Section Head

Witten, 5<sup>th</sup> May 2021

(Place and date of issue)