

1.3.2022

Korvaa aikaisemmat esitteet

ARDEX LUONNONKIVI- JÄRJESTELMÄ

**Nopea järjestelmä
luonnonkivien varmaan asentamiseen**
– Kun haluat välttää kivien vääntymisen ja värjäytymisen.



Nopea ja kaiken kattava järjestelmä luonnonkivien varmaan asentamiseen

Luonnonkivi vaatii kiinnitysmateriaalilta erilaisia ominaisuuksia kuin perinteinen keraaminen laatta. Kun kosteus tunkeutuu luonnonkiveen, voivat kiven sisältämät rautayhdisteet tai orgaaniset yhdisteet aiheuttaa kiven värjäytymisen. ARDURAPID-ominaisuus tarkoittaa veden sitoutumista kiinnityslaastiin, jolloin veden siirtymistä luonnonkiveen ei tapahdu haitallisessa määrin. Lisäksi laatoitettu alue on nopeasti kävelykelppoinen ja saumattavissa.

ARDURAPID-ominaisuuteen perustuvat ARDEX N 23 W ja ARDEX X 32 ovat luonnonkivien kiinnittämiseen kehitettyjä laasteja. ARDEX N 23 W on valkoinen ja soveltuu näin ollen myös läpikuultavien luonnonkivien kiinnittämiseen. ARDEX X 32 -laastia voidaan käyttää kampalevityksen lisäksi myös kiinnitykseen 5–30 mm laastipaksuudella. Massiivisiin kiinnityksiin voidaan käyttää lattialla ARDEX A 38 MIX -kuivabetonia.

ARDURAPID-ominaisuus:

Täydellinen veden sitoutuminen estää alkaliselle kosteudelle herkki- en luonnonkivien värjäytymisen ja nopea sitoutuminen mahdollistaa nopean saumauksen ja kuormittamisen.



Sisätilat / seinät	Marmori, jura-marmori, Solnhofen-laatat, graniitit ja kvartsiitit jne.
* Ohutlaastikiinnitys	ARDEX N 23 W -pikakiinnityslaasti
5–20 mm kiinnitys	ARDEX X 32 – monikäyttöinen kiinnityslaasti
Isot laatat 2–15 mm kiinnitys	ARDEX S 28 – MICROTEC-kiinnityslaasti
Saumaus	ARDEX G 10 -saumauslaasti ja ARDEX ST -luonnonkivisilikoni

Sisätilat / lattiat	Marmori, jura-marmori, Solnhofen-laatat, graniitit ja kvartsiitit jne.
* Ohutlaastikiinnitys	ARDEX N 23 W -pikakiinnityslaasti
5–20 mm kiinnitys	ARDEX X 32 – monikäyttöinen kiinnityslaasti
10–30 mm kiinnitys	ARDEX X 32 – monikäyttöinen kiinnityslaasti ARDEX A 38 MIX -kuivabetoni
Isot laatat 2–15 mm kiinnitys	ARDEX S 28 – MICROTEC-kiinnityslaasti
Saumaus	ARDEX G 10 -saumauslaasti ja ARDEX ST -luonnonkivisilikoni

Ulkotilat / lattiat ja seinät	Ulkotiloihin sopivat luonnonkivet
* Ohutlaastikiinnitys	ARDEX X 32 – monikäyttöinen kiinnityslaasti
5–20 mm kiinnitys	ARDEX X 32 – monikäyttöinen kiinnityslaasti
10–30 mm kiinnitys	ARDEX X 32 – monikäyttöinen kiinnityslaasti ARDEX A 38 MIX -kuivabetoni
Saumaus	ARDEX GK -saumauslaasti ja ARDEX ST -luonnonkivisilikoni

* Jos luonnonkivi ei ole herkkä alkaliselle kosteudelle eikä voi vääntyä laastin kosteudesta, voidaan vaihtoehtoisesti käyttää myös ARDEX X 77, ARDEX X 78 ja ARDEX X 90 Outdoor -kiinnityslaasteja.



ARDEX K 70 NEW
Oikaisumassa
ARDURAPID-ominaisuus. Sisätiloihin. Oikaisumassa lattiapinoille 3–30 mm paksuuksiin. Vedeneristys tai päällystys luonnonkivellä 24 tunnin kuluttua.




ARDEX K 75
Oikaisumassa
ARDURAPID-ominaisuus. Sisätiloihin. Oikaisumassa lattiapinoille 3–50 mm paksuuksiin. Vedeneristys tai päällystys luonnonkivellä 24 tunnin kuluttua.



ARDEX A 950
Seinäkorjausmassa
ARDURAPID-ominaisuus. Sisätiloihin. Oikaisumassa seinä- ja lattiapinoille haluttuun paksuuteen (>1 mm). Vedeneristys tai päällystys luonnonkivellä 24 tunnin kuluttua.



ARDEX 8+9
Vedeneristemassa
Sementtipohjainen, ulko- ja sisätiloihin. Estää ulkotiloissa pintarakenteen kalkkivärjytymät estämällä veden läpivirtauksen betonirakenteessa. Päällystys luonnonkivellä jo 3 tunnin kuluttua levityksestä.



ARDEX N 23 W
Kiinnityslaasti, valkoinen
ARDURAPID-ominaisuus. Sisätiloihin. Erityisesti luonnonkiville ja muille kosteudelle herkille laatoille. 2–15 mm kiinnityspaksuuksiin. Kävelykelppoinen ja saumattavissa noin 2 tunnin kuluttua.



ARDEX S 28
MICROTEC-kiinnityslaasti isoille laatoille
ARDURAPID-ominaisuus. Sisätiloihin. Notkea laastikoostumus varmistaa 100 % tartunnan suurillekin laatoille. Estää luonnonkivien ja terrakotalaattojen värjytymisen, vääntymisen ja kalkkiesiintymät. 2–15 mm laastipaksuuksiin. Saumaus noin 4 tunnin kuluttua.



ARDEX X 32
Kiinnityslaasti, harmaa
ARDURAPID Plus -ominaisuus. Sisä- ja ulkotiloihin. Ei sisällä irtoavaa kalkkia, joka voisi aiheuttaa kalkkivärjytymiä ulkotiloissa. Erityisesti luonnonkiville ja muille kosteudelle herkille laatoille, joiden paksuus tai pituus saattaa vaihdella paljon. Kävelykelppoinen ja saumattavissa noin 3 tunnin kuluttua.



ARDEX A 38 MIX
Kuivabetoni
ARDURAPID Plus -ominaisuus. Sisä- ja ulkotiloihin. Voidaan valaa kiinni vanhaan betoniin tai uivana valuna lämmöneristeen tai laakerikerroksen päälle. Myös kosteudelle herkempien massiivisten luonnonkivien kiinnittämiseen yli 15 mm massapaksuudella.



ARDEX G 10
Premium-saumauslaasti 1–10 mm
ARDURAPID Plus -ominaisuus. Sisä- ja ulkotiloihin luonnonkivien saumukseen. Riippumaton laatan vedenimukyvästä. Kävelykelppoinen noin 3 tunnin kuluttua.



ARDEX GK
Saumauslaasti >4 mm
Ulko- ja sisätiloihin. Karkean koostumuksen ansiosta sopii myös vahvasti profiloituille laatoille, jotka normaalisti ovat vaikeita saumattavia.



ARDEX ST
Luonnonkivisilikoni
Ulko- ja sisätiloihin. Ei värjää luonnonkivien reunoja. Marmorin, kvartsiitin, graniitin ja gneissin saumaamiseen.



ARDEX OY
puh. 09 6869 140
ardex@ardex.fi
www.ardex.fi



Tarkemmat tiedot tuote-esitteistä www.ardex.fi