



22.02.2022

4.21 KUIVAN SISÄTILAN KIVIAINESPOHJAISET SEINÄT TASOITUS JA MAALAUUS / TAPETOINTI

Yleistä Tiili-, harkkomuurauksen, rappauksen ja betonin pinnan pitää olla kuiva, luja, kiinteä ja puhdas tartuntaa heikentävistä aineista. Alustan suhteellisen kosteuden enimmäisarvo pintamateriaalivalmistajan ohjeiden mukainen. Seuraa tämän selosteen lisäksi materiaalivalmistajan tuote-esitteitä.

Pienet paikallistasoitukset

Paikallistasoitukset ja paikkaukset tehdään tarvittaessa ARDEX R 4 RAPID-pikatasoitteella ennen maalausta tai tapetointia.

Ylitasoitukset

Pohjustaminen

Tasoitettava alusta pohjustetaan ARDEX P 51 -pohjustusaineella laimennettuna vedellä 1:5.

Tasoitus Tarvittaessa suuret täytöt, pinnan oikaisu ja pinnan viimeistely tehdään ARDEX A 828 tai ARDEX W 820 -kipsitasoitteella.

Maalaus Seinämaali/-tapetti asennetaan materiaalivalmistajan ohjeiden mukaan.