



30.03.2023

---

## ARDEX HÜDROISOLATSIOONI LIITUMINE TERASPINNAGA TOODETEGA

Oleme eraldi testinud ARDEX 8+9 hüdroisolatsiooni ühenduvust terasäärikuga trappidega rahvusliku sertifitseerimisena (ARDEX 8+9 sertifikaadi NR 118/99) ja ARDEX 8+9 ning ARDEX 8+9LW hüdroisolatsioonide osas kehtivate ETA-trapitestide kohaselt (ETA-15/0458). ETA hinnangu põhimõtete kohaselt võib käesolevat juhendit kohaldada kõikide terasäärikuga trapiühenduste puhul. ARDEX 8+9 ja ARDEX 8+9 LW hüdroisolatsioonid ühendatakse terasäärikuga toodetega alljärgnevalt:

Terasäärik puhastatakse enne ühendamist (tehniline atsetoon / xsyleen vms.). Puhastatud äärikule ja äärikut ümbritsevatele tasapindadele võõbatakse ARDEX 8+9 või ARDEX 8+9 LW hüdroisolatsioon, normaalse rulliga pinnalekantava koostisega. Märjale hüdroisolatsioonikihile, materjalide ühenduskohta paigaldatakse ja surutakse kinni ARDEX SK 12 tugevduslint. Pärast tugevduslindi kohale kuivamist võõbatakse selle peale veel üks hüdroisolatsioonikiht.

Oleme eraldi testinud ARDEX S 1-K Plus hüdroisolatsiooni ühenduvust terasäärikuga trappidega (Sertifikaat nr EUFI29-23000362-C). Samuti oleme eraldi testinud terasäärikuga trappe kehtivate ETA-trapitestide kohaselt (ETA-22/0627). ETA hinnangu põhimõtete kohaselt võib käesolevat juhendit kohaldada kõikide terasäärikuga trapiühenduste puhul. ARDEX S 1-K Plus hüdroisolatsioon ühendatakse terasäärikuga toodetega alljärgnevalt:

Terasäärik puhastatakse enne ühendamist (tehniline atsetoon / xsyleen vms.). Terasäärikut ümbritsevatele tasapindadele võõbatakse ARDEX S 1-K Plus hüdroisolatsioon. ARDEX STB 75-15 kleepsuga tugevduslint paigaldatakse lindi oma kleepsipinnaga terasäärikule ja lindi teine pool trappi ümbritsevatele märja hüdroisolatsiooniga aluspinnale. Lint surutakse märjale hüdroisolatsioonimassile korralikult kinni. Ülekattekohtades (näit. nurgapunktid) võõbatakse paigaldatud lindi peale ARDEX S 1-K Plus hüdroisolatsioon ja peale paigaldatav lint vajutatakse märjale hüdroisolatsioonimassile kinni. Pärast tugevduslindi kohale kuivamist võõbatakse selle peale veel üks hüdroisolatsioonikiht.

Ruum töödeldakse sama hüdroisolatsioonitootega vastavalt kehtivatele hüdroisolatsioonitööde nõuetele.

Plaatide kinnitamine ja vuukimine tehakse ARDEX-i pinnakonstruktsioonisüsteemi kuuluvate toodetega.

Lisaks käesolevale järgitakse ka toodete kasutusjuhendeid. Anname meelsasti lisainfot.

Tervitades

Ardex Oy

Tehniline nõustamine