



30.03.2023

ARDEX-VEDENERISTEEN LIITOS TERÄSLAIPALLISEEN TUOTTEeseen

Olemme erikseen testanneet ARDEX 8+9 -vedeneristeen teräslaipallisiin lattiakaivoihin kansallisessa sertifiointissa (ARDEX 8+9 sertifikaatissa NRO 118/99) ja ARDEX 8+9- ja ARDEX 8+9LW -vedeneristeen osalta voimassa olevien ETA-kaivokokeiden mukaisesti (ETA-15/0458). ETA arvioinnin periaatteiden mukaisesti ohjetta voidaan noudattaa kaikkiin teräslaipallisiin liittyisiin. ARDEX 8+9 – ja ARDEX 8+9 LW -vedeneristeet liitetään teräslaipalliseen tuotteeseen seuraavasti:

Teräslaipat puhdistetaan ennen liitosta (tekninen asetoni / xsyyleeni tms.). Puhdistettuun laippapintaan ja laippoja ympäröiville tasopinnoille levitetään ARDEX 8+9 – tai ARDEX 8+9 LW -vedeneriste normaalilla telattavalla koostumuksella ja märkään vedeneristeeseen materiaalivaihdoskohtaan painetaan ARDEX SK 12 -vahvistusnauha. Vahvistusnauhan päälle levitetään kauttaaltaan vedeneriste nauhan kuivuttua alustaan.

Olemme erikseen testanneet ARDEX S 1-K Plus -vedeneristeen teräslaipalliseen lattiakaivoon (Sertifikaatti nro EUFI29-23000362-C). Olemme myös erikseen testanneet teräslaipallisia kaivoja nykyisten voimassa olevien ETA-kaivokokeiden mukaisesti (ETA-22/0627). ETA arvioinnin periaatteiden mukaisesti ohjetta voidaan noudattaa kaikkiin teräslaipallisiin liittyisiin. ARDEX S 1-K Plus-vedeneriste liitetään teräslaipalliseen tuotteeseen seuraavasti:

Teräslaipat puhdistetaan ennen kaivoliitosta (tekninen asetoni / xsyyleeni tms.). Teräslaippoja ympäröiville tasopinnoille levitetään ARDEX S 1-K Plus-vedeneriste. ARDEX STB 75-15 –tarranauha asennetaan nauhan omalla tarralla teräslaippaan ja imukykyisille kaivon reuna-alueille nauha painetaan tuoreeseen vedeneristeeseen. Limityskohdissa (esim. nurkkapisteet) paikalleen asennetun nauhan päälle tuodaan kauttaaltaan ARDEX S 1-K Plus-vedeneriste ja päälle asennettava nauha painetaan tältä osin tuoreeseen vedeneristeeseen. Vahvistusnauhan päälle levitetään kauttaaltaan vedeneriste nauhan kuivuttua alustaan.

Tila käsitellään samalla vedeneristystuotteella vedeneristysohjeiden mukaisesti.

Laattojen kiinnitys ja saumaus tehdään ARDEX –pintarakennejärjestelmätuotteilla.

Tämän ohjeen lisäksi seurataan aineiden omia käyttöohjeita. Annamme mielellämme lisätietoja.

Terveisin

Ardex Oy

Tekninen neuvonta