



ARDEX LIIV

0–8 mm

- Lisamiseks tsementidele, tasandussegudele ja korrigeerimismassidele
- Pestud, kuivatatud, tolmuvaba



Kasutusala

Liiva saab lisada tsementide ja tasandussegude ja korrigeerimismasside suurema kihipaksuse saavutamiseks.

0–8 mm liiva saab lisada alljärgnevale toodetele:

- ARDEX A 35 tsement
- ARDEX A 38 tsement
- ARDEX B 14 betoonipahtel
- ARDEX K 15 tasandus ja korrigeerimismass
- ARDEX K 22 F - MICROTEC kaltsiumsulfaat tasandus- ja korrigeerimismass
- ARDEX K 40 põrandatasandussegu
- ARDEX K 55 kiire põrandatasandussegu
- ARDEX K 70 NEW korrigeerimismass
- ARDEX K 80 tööstuspindade põrandatasandussegu
- ARDEX A 45 parandussegu

Segamisvahekorrad liiva lisamiseks leiab tootejuhenditest.

Tehnilised andmed ARDEX-i kvaliteedinõuete kohaselt:

Materjal:	looduslik kruus
Terasuurus:	0–8 mm
Pakend:	kott 25 kg neto
Ladustamine:	säilitatakse kuivas ruumis, päikese eest kaitstuna, avamata originaalpakendis.

ARDEX OY
ESPOO - FINLAND
Tel. +358 (0) 9 6869 140
ardex@ardex.fi
www.ardex.fi

ARDEX-i tooted on testitud nii laboratoorselt kui ka praktikas. Kui järgitakse kehtivaid ametlikke ehitamise määrusi ja eeskirju ning meiepoolseid juhiseid toodete kasutuse kohta, saadakse soovitud lõpptulemus. Toodetega kaasnevaid kasutusjuhendeid võivad mõjutada riigis kehtivad ehitusmäärused, konstruktsioonid, sertifitseerimismäärused ja praktiline kogemus.