



Building tomorrow

26.05.2025

4.24 KUIVA RUUMI KIPSKARTONGPLAADIST SEINA TASANDAMINE JA PLAATIMINE

Üldist Seinakonstruktsioon püstitatakse kipskartongplaadi tootja juhiste kohaselt. Lisaks käesolevale jälgige materjalitootja tootejuhendeid.

Tasandamine

Kruvipeade pahteldamine, aukude täitmine, vuugilintide ja nurgatugevduste paigaldamine, pinna tasandamine ja viimistlemine tehakse ARDEX A 828, ARDEX A 828 Comfort, ARDEX W 820 kipspahtli või ARDEX F 5 Microtec viimistluspahtliga.

Kruntimine Kipspahtli pinnad krunditakse ARDEX P 51 kruntaine 1:3 vesilahusega (1 osa P51).

Plaatimine

Seinaplaadid kinnitatakse ARDEX X 77 kinnitusseguga (SFS EN 12004 klassifikatsiooni kohaselt C2 TE S1).

Suuremõõduliste plaatide kinnitamiseks kasutatakse ARDEX S 28 kinnitussegu (SFS EN 12004 klassifikatsiooni järgi C2 FTE S1) topeltkinnituse meetodiga.

Vuukimine Plaaditav pind jagatakse deformatsioonivuukidega väljadeks Sisetööde RYL 2013 punkti 541.4.1.1.2 (Plaatkatte deformatsioonivuuk) järgides.

Keraamiliste plaatide vuukimine 1–10 mm vuugilaiusega tehakse ARDEX G 10 Premium vuugiseguga (EN 13888 klassifikatsiooni kohaselt CG 2 WA).

Poorsete plaatide vuukimise vuugilaiusega 1-6 mm saab teha ARDEX G6 vuugiseguga (EN 13888 klassifikatsiooni kohaselt CG 2 WA).

Tiheda koostisega plaatide vuukimise vuugilaiusega 1-6 mm saab teha ARDEX G8S vuugiseguga (EN 13888 klassifikatsiooni kohaselt CG 2 WA).

Seinte sisenurgad ja põrandate deformatsioonivuugid tihendatakse ARDEX SN või ARDEX SE märgruumide silikooniga, sõltuvalt vuugi värvitoonist.