



Building tomorrow

18.12.2025

4.21 KUIVAN SISÄTILAN KIVIAINESPOHJAISET SEINÄT TASOITUS JA MAALAUUS / TAPETOINTI

Yleistä Tiili-, harkkomuurauksen, rappauksen ja betonin pinnan pitää olla kuiva, luja, kiinteä ja puhdas tartuntaa heikentävistä aineista. Alustan suhteellisen kosteuden enimmäisarvo pintamateriaalivalmistajan ohjeiden mukainen. Seuratkaa tämän selosteen lisäksi materiaalivalmistajan tuote-esitteitä.

Pienet paikallistasoitukset

Paikallistasoitukset ja paikkaikset tehdään tarvittaessa ARDEX R 4 RAPID-pikatasoitteella ennen maalausta tai tapetointia.

Ylitasoitukset

Pohjustaminen

Tasoitettava alusta pohjustetaan ARDEX P 51 -pohjustusaineella laimennettuna vedellä 1:5.

Tasointu Tarvittaessa pinnan oikaisut ja pinnan viimeistely tehdään ARDEX A 828, ARDEX A 828 Comfort tai ARDEX W 820 -kipsitasoitteella tai ARDEX A 828 Ready valmistasoitteella.

Maalaus Seinämaali/-tapetti asennetaan materiaalivalmistajan ohjeiden mukaan.