



Building tomorrow

10.11.2025

ARDEX – VEDENERISTEIDEN LIITOS GEBERIT LATTIA- JA SEINÄKAIVOON SEKÄ CLEANLINE-SUIHKUKOURUUN

ARDEX –vedeneristeiden liittyminen on testattu GEBERIT lattiakaivomekanismilla.

ARDEX S 1-K Plus-, ARDEX 8+9 – ja ARDEX 8+9LW –vedeneristeet liitetään kaivoon seuraavasti:

Kaivoon injektoitu tiivistyslaippa kiinnitetään kaivon ympärille ARDEX -vedeneristeillä. Tiivistyslaippa painetaan tuoreeseen vedeneristeeseen ja painetaan alustaan niin, ettei kalvon ja alustan väliin jää ilmakuplia.

Vedeneristyskalvon kuivuttua paikoilleen (ARDEX 8+9 n. 2 tuntia ARDEX 8+9LW n. 3,5 h ja ARDEX S 1-K Plus n. 6 tuntia) kalvo peitetään kauttaaltaan käytetyllä vedeneristeellä.

Laattojen kiinnitys ja saumaus tehdään ARDEX –pintarakennejärjestelmätuotteilla.

Tämän ohjeen lisäksi seurataan aineiden omia käyttöohjeita. Annamme mielellämme lisätietoja.

Terveisin

Ardex Oy

Tekninen neuvonta