



*Building tomorrow*

10.11.2025

---

## ARDEX-VEDENERISTEEN LIITOS TERÄSLAIPALLISEEN TUOTTEeseen

Olemme erikseen testanneet ARDEX 8+9 -vedeneristemme teräslaipallisiin lattiakaivoihin kansallisessa sertifiointissa (ARDEX 8+9 sertifikaatissa NRO 118/99) ja ARDEX 8+9- ja ARDEX 8+9LW -vedeneristeen osalta voimassa olevien ETA-kaivokokeiden mukaisesti (ETA-15/0458). ETA arvioinnin periaatteiden mukaisesti ohjetta voidaan noudattaa kaikkiin teräslaipallisiin liittymiin. ARDEX 8+9 – ja ARDEX 8+9 LW -vedeneristeet liitetään teräslaipalliseen tuotteeseen seuraavasti:

Teräslaipat puhdistetaan ennen liitosta (tekninen asetoni / xsyyleeni tms.). Puhdistettuun laippapintaan ja laippoja ympäröiville tasopinnoille levitetään ARDEX 8+9 – tai ARDEX 8+9 LW -vedeneriste normaalilla telattavalla koostumuksella ja märkään vedeneristeeseen materiaalivaihdoskohtaan painetaan ARDEX SK 12 - vahvistusnauha. Vahvistusnauhan päälle levitetään kauttaaltaan vedeneriste nauhan kuivuttua alustaan.

Olemme erikseen testanneet ARDEX S 1-K Plus -vedeneristemme teräslaipalliseen lattiakaivoon (Sertifikaatti nro EUFI29-23000362-C). Olemme myös erikseen testanneet teräslaipallisia kaivoja nykyisten voimassa olevien ETA-kaivokokeiden mukaisesti (ETA-22/0627). ETA arvioinnin periaatteiden mukaisesti ohjetta voidaan noudattaa kaikkiin teräslaipallisiin liittymiin. ARDEX S 1-K Plus–vedeneriste liitetään teräslaipalliseen tuotteeseen seuraavasti:

Teräslaipat puhdistetaan ennen kaivoliitosta (tekninen asetoni / xsyyleeni tms.). Teräslaippoja ympäröiville tasopinnoille levitetään ARDEX S 1-K Plus–vedeneriste. ARDEX STB 75-15 –tarranauha asennetaan nauhan omalla tarralla teräslaippaan ja imukykyisille kaivon reuna-alueille nauha painetaan tuoreeseen vedeneristeeseen. Limityskohdissa (esim. nurkkapisteet) paikalleen asennetun nauhan päälle tuodaan kauttaaltaan ARDEX S 1-K Plus–vedeneriste ja päälle asennettava nauha painetaan tältä osin tuoreeseen vedeneristeeseen. Vahvistusnauhan päälle levitetään kauttaaltaan vedeneriste nauhan kuivuttua alustaan.



*Building tomorrow*

10.11.2025

---

Tila käsitellään samalla vedeneristystuotteella vedeneristysohjeiden mukaisesti.

Laattojen kiinnitys ja saumaus tehdään ARDEX –pintarakennejärjestelmätuotteilla.

Tämän ohjeen lisäksi seurataan aineiden omia käyttöohjeita. Annamme mielellämme lisätietoja.

Terveisin

Ardex Oy

Tekninen neuvonta